

Inspire R Blanc 300 950lm 3000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

212435

EAN:

7021982124358



Électrique

Wattage du système:

15W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

950lm

Efficacité lumineuse:

63 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (Ra):

Ra 98

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Lentille

Faisceau:

55°

UGR:

UGR<19

Groupe de risque photobiologique:

RG 1

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Module:

Encastré

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L:

303

Largeur (mm) W:

62

Hauteur (mm) H:

40

Poids (kg) brut/netto:

0.585 / 0.45

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

317 x 121 x 54

