

INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR 400LM 830 MB

Artikelnummer 0049040

SYLVANIA


PROTM





Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 390lm, 5.7W, 68lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 120mm diameter, 136mm recessing tube height, 0.81kg weight.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR 400LM 830 MB

Artikelnummer 0049040

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR 400LM 830 MB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ground recessed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000758
E-Nummer FI	4579503
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	390
Systemeffizienz (lm/W)	68
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	5.7
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	500
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	60

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

INTERRATA ADJUSTABLE S IP67 CLEAR 400LM 830 MB

Artikelnummer 0049040



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Stainless steel
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK10
Diffusormaterial	Glass
Nominale Produkthöhe (mm)	136
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	120
Gewicht (kg)	0.81

Packaging

EAN Code	5410288490403
Einzelverpackung Länge (cm)	12.5
Einzelverpackung Breite (cm)	12.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
DUN 14 (außen)	15410288490400
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	8
Außenverpackung Länge (cm)	27.0
Außenverpackung Breite (cm)	27.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
----------------------------------	--------