




## NUMINOS® PROJECTOR M

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, schwarz / chrom

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsfähig aus. Dabei verstrahlt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700-K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                              | 1006983                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                        |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tilttable |
| Montage                               | Einbau                   |
| Montagedetails                        | Decke                    |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA                   |
| Schutzklasse                          | III                      |
| Wattage                               | 17.5 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                    |
| Lumen                                 | 1550 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                     |
| Farbe                                 | schwarz                  |
| CRI                                   | 90                       |
| UGR ≤                                 | 22                       |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                   |
| Risikogruppe                          | 1                        |
| Länge                                 | 13 cm                    |
| Durchmesser                           | 8 cm                     |
| Nettogewicht                          | 0.75 kg                  |
| Bruttogewicht                         | 0.803 kg                 |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1004054 | LED Treiber , 20W 500-mA PHASE       |
| 1004064 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004069 | LED Treiber , 29W 500-mA             |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse        |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma         |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted        |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Wabe           |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 15 cm   |
| Einbaudurchmesser | 10.5 cm |