

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Apparecchio portatile per montaggio flessibile, con gancio, ricarica tramite USB



Aree di applicazione

- Per una vastissima gamma di applicazioni
- Solo per uso in interni
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile

Vantaggi del prodotto

- Design funzionale e attraente
- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- Luce attivata da interruttore o movimento entro 3 metri



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	2,35 W
Tensione nominale	5 V
Frequenza di rete	0 Hz
Corrente nominale	560,000 mA
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	-
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	120 lm
Efficienza luminosa	51 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcn
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	324,00 mm
Larghezza	47,00 mm
Altezza	15,00 mm
Peso prodotto	180,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	L POLICARBONATO (PC) ACRILONITRILE

Materiale della copertura	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+25 °C
Tipo di collegamento	USB
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete
Ambiente applicativo	Indoor
Larghezza per il montaggio	-
Profondità di incasso	-
Modulo LED sostituibile	non sostituibile
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi/Fotocellula
Accens./spegn. controllati da sensore	30 s
Area di rilevamento del sens.movimento	0...3 m

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
Tensione nominale della batteria	3.7 V

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075504363	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm³
4058075504370	Cartone di spedizione 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm³
4058075510838	Shipping box 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.