

ARTICLE NO. 5359

Bloc d'alimentation LED CV & CC 24V DC 150W 3.2-6.25A IP67



page de l'article

- Alimentation à découpage robuste grâce au boîtier métallique
- IP67
- Protégé contre les surtensions, les surtempératures, les surcharges et les courts-circuits

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 4253-24

POIDS EN KG 0.71

Dimensions

Longueur: 180mm
Largeur: 63mm
Hauteur: 35mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 6000 V
TENSION DE SORTIE	24 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	100-305 AC / 142-431 DC
GARANTIE EN ANNéES	5
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	100-305 AC / 142-431 DC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTème PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Non
BOÎTIER	Boîtier métallique
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941010589
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HÖHE MM	35
Ausgangsstrom in A	