

N. ELDAS®



Lampada da parete a LED BIG-BOX grigio alluminio RAL9006

Voce n 139476
Codice EAN 7618403017698
N. ELDAS® 941 200 023
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti BIG BOX

Descrizione

Lampada da parete a LED "BIG-BOX" grigio alluminio, / IP54 apparecchio di servizio incluso, tensione allacciata 230V, 3000K, 500lm / 2x 3W, cono di luce regolabile, CRI>90, non dimmerabile, min.70% di flusso luminoso dopo 30'000h da Ta -25 a +35°C, 100x100x100mm

Il versatile apparecchio da parete BIG-BOX LED è adatto per illuminare con stile aree interne ed esterne. Grazie al design innovativo con superfici riflettenti orientabili, l'angolo di emissione della luce può essere regolato in modo flessibile verso l'alto e verso il basso. Ciò significa che l'illuminazione può essere adattata individualmente alle caratteristiche della stanza per ottimizzare le condizioni di luce. L'alloggiamento di alta qualità è in alluminio verniciato a polvere. Il tipo di protezione IP54 garantisce la protezione dalla polvere (IP5X) e dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX5).

- Le superfici riflettenti orientabili consentono di regolare l'angolo di emissione della luce verso l'alto e verso il basso
- Emissione luminosa su due lati
- Utilizzabile sia all'interno che all'esterno
- Alloggiamento di alta qualità in alluminio verniciato a polvere
- Protezione garantita contro la polvere e gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP54)

Capitolati

campo d'applicazione

lampade da parete
illuminazione esterna

tipo di tensione

AC

tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	6.0 W
adatto per potenza lampada	6 W 6 W
temperatura di colore	3000 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	500 lm
rendimento luminoso della lampada	90.00 lm/W
angolo del fascio	90.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
senza funzione di regolazione	si
regolabilità	orientabile
ripartizione della luce	simmetrico/asimmetrico
uscita della luce	diretto
grado di protezione (IP)	IP54
resistenza agli urti	IK08
lampadina	incluso
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
materiale della scatola	alluminio
colore	grigio
lunghezza	100.0 mm
larghezza	100.0 mm
altezza	100.0 mm
peso netto	0.87 kg
garanzia	5 anni