



WH36180949A

robusto Pousoir rotatif F-O/1p/ 2->0<-1 / + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	16 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Matière

Couleur	Aluminium
---------	-----------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Laqué
-----------------------	-------

Transparent Non

Dimensions

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	86 mm
---------	-------

Profondeur	77.4 mm
------------	---------

Profondeur de montage	31.4 mm
-----------------------	---------

Profondeur des boîtes d'encastrement	46 mm
--------------------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « $2 \rightarrow 0 \leftarrow 1$ »
-------------	---

Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
---------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS