

ARTICLE NO. 600107

DOTLUX LED encastrable MULTI avec GU10 3000K 6W dimmable et cache nickel set de 5 pièces



page de l'article

- 5x 3423-1 MULTI
- 5x 3425 anneau de recouvrement nickel
- 5x 3359-1 GU10 6W 3000K

POIDS EN KG 1.045

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	40°
DIMMABLE	Coupure de phase descendante
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 15.000 h à 25°C
CULOT	GU10
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
CONSTRUCTION	MR16
LONGUEUR DE CâBLE	12 cm
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	68
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Polycarbonate
L/B VALEUR	L70/B50
PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	Selon l'illuminant
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Verre
COULEUR DU BOÎTIER	argent
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2019/2015	G