

ARTIKEL NR. 4336

LED Netzteil CC 750mA 40W 30-50V inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor



zur Artikelseite



- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
- On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0% Lichtstärke
- On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
- Dauerhafte Grundhelligkeit (20% / 35% Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf
- 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüber hinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
- Tageslichtsensor - Leuchtdauer
- Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
- Nachleuchtkraft (10% / 25%)

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.14

LEISTUNGSAufnahme in Watt 60

ABMESSUNGEN

Länge: 180mm

Breite: 35mm

Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
TC TEMPERATUR IN °C	50
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	30 - 50 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	0
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941007599
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	180
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-25-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	35
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30