

ARTIKEL NR. 6557-040080

DOTLUX CONNECT Uplight Zubehör via Klinke 12W 4000K



zur Artikelseite

- Einfaches Anstecken eines zusätzlichen Uplights über einen Klinkenstecker, um eine atmosphärische Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen.
- Reduziert die Blendung der LED-Leuchte und senkt den UGR-Wert auf unter 19, ideal für eine Arbeitsplatzumgebung.
- Schlankes und zeitloses Erscheinungsbild passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen.
- Die Leuchten können nahezu ohne Spalt zueinander installiert werden, um eine durchgängige, ununterbrochene Lichtlinie zu schaffen.

WARENGRUPPE EC000109_Lichtleiste

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.43
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1440
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12
LUMEN PRO WATT 120

ABMESSUNGEN

Länge: 1122mm
Breite: 54mm
Höhe: 11mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP20
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
IK SCHUTZGRAD IK06
LUMEN PRO WATT 120
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE schwarz
NOTLICHTTAUGLICH Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 220-240
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,4
ÄHNLICH RAL-FARBE 9005
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 220-240
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	-
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	12
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	A
ELDAS-NR.	941600969
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1122
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
ABMESSUNGEN BREITE MM	54
ABMESSUNGEN HÖHE MM	11
NENNSPANNUNG IN V	36
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein

**AUSSTRAHLUNGSWINKEL
EINSTELLBAR**

Nein

BETRIEBSGERÄT

Nicht erforderlich

ANSCHLUSSART_

Sonstige