

N. ELDAS®



## Prolunga TD H05VV-F3G1.0 5m nero clip-clap OCP tipo 12 / tipo 13

Voce n 139983  
Codice EAN 7618403022678  
N. ELDAS® 119 458 549  
Marca MAX HAURI EXTEND



Gamma di prodotti CLIP-CLAP

### Descrizione

Prolunga TD H05VV-F3G1.0 5m nero / maggiore protezione da contatto / lato 1: spina tipo 12 clip-clap stampato / con interruttore combinato di sovracorrente / lato 2: presa tipo 13 stampato / funzione supplementare: pieghevole, ruotabile

Questo cavo di prolunga con una lunghezza di 5 metri e una sezione conduttore di 1 millimetri quadrati è la soluzione ottimale per collegare i dispositivi elettrici in modo flessibile e comodo nel luogo desiderato. È dotato di una spina di tipo 12 e una presa mobile di tipo 13. La spina clip-clap brevettato è molto piatto e può essere piegato di 180° e ruotato fino a 130°. È convincente in spazi ristretti o per il passaggio flessibile dei cavi. L'interruttore integrato serve come indicatore di funzionamento e per il risparmio energetico, evitando perdite allo spegnimento del dispositivo. La maggiore protezione contro il contatto impedisce agli aghi di penetrare nelle prese mobili, proteggendo così soprattutto i bambini piccoli dagli incidenti elettrici. Il cavo flessibile in plastica H05VV-F con conduttori in rame a trefoli sottili resiste a medie sollecitazioni meccaniche. Grazie alla protezione da sovracorrente integrata e al simbolo di sicurezza S+, è garantita la massima sicurezza.

- Spina clip-clap piatta, girevole e ripiegabile
- Prevenzione dell'alimentazione in stand-by possibile grazie all'interruttore integrato
- Maggiore protezione contro il contatto proteggere dagli incidenti elettrici
- Resiste a medie sollecitazioni meccaniche
- Alta sicurezza

### Capitolati

lato 1

tipo 12 (T12) clip-clap OCP

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| lato 2                                | tipo 13 (T13)  |
| grado di protezione (IP)              | IP20   |
| numero di fili                        | 3  |
| lunghezza                             | 5.00 m   |
| colore                                | nero   |
| sezione                               | 1.00 mm <sup>2</sup>   |
| indicazione HAR                       | H05VV-F  |
| proprietà del cavo                    | protezione meccanica media<br>per l'utilizzo in ambienti asciutti  |
| isolamento                            | TD   |
| funzione supplementare                | maggior protezione da contatto<br>ruotabile<br>pieghevole<br>interruttore<br>protezione da sovracorrente |
| corrente                              | 10.00 A  |
| tensione                              | 230 Volt   |
| contrassegno di sicurezza svizzero S+ | si   |
| peso netto                            | 0.499 kg   |