



## NUMINOS® GIMBLE M

encastré de plafond, blanc, 2700 K, 20°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005931                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 17.5 W                         |
| Lumen                                    | 1600 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 22                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 9.5 cm                         |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                        |
| Poids net                                | 0.45 kg                        |
| Poids brut                               | 0.55 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                                                 |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                                           |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W                             |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir                                    |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac                           |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc                                  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc                                   |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir                                    |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir                                   |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent                                   |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent                                    |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 89     |