


## NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, suspension, blanc / chromé, 8,7 W, 720 lm, 3000 K, IRC90, 55°

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les suspensions compactes NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, cette suspension peut être installée aussi rapidement que facilement.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1006794            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP 20              |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02              |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule          |
| Détails de montage                       | Rail, Rail plafond |
| Variable                                 | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI 2             |
| Tension nominale primaire                | 48V                |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA             |
| Classe de protection                     | III                |
| Puissance en watts                       | 8.7 W              |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 35 °C              |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W              |
| Lumen                                    | 720 lm             |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                     | 55 °               |
| Coloris                                  | blanc              |
| IRC                                      | 90                 |
| UGR ≤                                    | 25                 |
| Données LXXBXX                           | L80B50             |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Durée de vie                    | 50000 h  |
| Risk Group                      | 2        |
| Hauteur                         | 8 cm     |
| Diamètre                        | 5 cm     |
| Longueur du câble de suspension | 150 cm   |
| Poids net                       | 0.211 kg |
| Poids brut                      | 0.226 kg |
| Page du BIG WHITE               | 471      |