

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90



BRANDSCHUTZ



Rohrschott System RS 90

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt
- Aus dämmstoffbildendem Material
- Selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes

Artikel-Nr.:	9459-02
E-Nr.:	121812608
EAN:	4013456536241
Min. Wandstärke	100 mm
Installationsöffnung (Hohlwand)	35 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)	32 mm
Für Rohre	Ø 16 - 25 mm
DIBt-Zulassung	Z-19.53-2531
ETA-Zulassung	ETA-17-0449
Für Schallschutzwände bis	76 dB
Verpackung innen/Versand	10/100

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschliessen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30-EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmierer
- Selbständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre Ø 16 - 25 mm



Europaweite
ETA-Zulassung

