

## NUMINOS® MOVE M

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économe de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 12 watts, une intensité lumineuse de 1900 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV-la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009692                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrément                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 12 W                         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 1900 lm                      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                         |
| Coloris                                  | noir/blanc                   |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 22                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 8 cm                         |
| Diamètre                                 | 13.5 cm                      |
| Poids net                                | 0.35 kg                      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010704 | Driver LED , 23 W, 350 mA, DALI         |
| 1010700 | Driver LED , 20 W, 350 mA, PHASE        |
| 1010129 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, doré      |
| 1010683 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010686 | NUMINOS® M , diffuseur<br>elliptique    |
| 1010684 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>prismatique   |
| 1010696 | Driver LED , 21 W, 350<br>mA            |
| 1010685 | NUMINOS® M , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010130 | NUMINOS® M , réflec-<br>teur, cuivré    |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |