

Scatole di derivazione sopra intonaco IP 2x



Scatola di derivazione sopra intonaco IP 2x

- Per introduzioni di cavi
- Con coperchio ad innesto
- Materiale: PC / ABS
- Senza alogeni
- Temp. d'impiego: -5°C / +60°C

Numero Ordine:	9805
E-No:	150600008
EAN:	7611614038063
Materiale	Polietilene
Temperatura d'impiego	-5°C / +60°C
Lunghezza	65 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	35 mm
Colore	RAL 9010
Invio	20

I cavi s'introducono nella scatola e possono essere attaccati con un serracavo ad un dispositivo di fissaggio presso la punta d'entrata del cavo. L'installazione elettrica diventa netta e sicura. Con dei fori M6 supplementari, le scatole si fissano ai percorsi per cavi senza misure aggiuntive.

- Dispositivi per fissare al fondo della scatola i cavi introdotti con un serracavo
- Fori supplementari per viti M6 per fissare la scatola ai reggicavi
- Punti d'entrata per cavi nel fondo della scatola
- Creazione moderna
- A norma di sicurezza: Omologazione del tipo e sigillo di sicurezza dell'ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

senza
alogeni