

N. ELDAS®



driver corrente costante LED DALI2 1-10V Push 24-42 regolabile

Voce n 174702
Codice EAN 7618403119392
N. ELDAS® 919 390 286
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

driver a corrente costante per LED 24-42W / dimmerabile DALI2, 1-10V, Push / Strom Dip-switch: 600-700-750-800-850-900-950-1050mA / Vout: 30-40V / Ta: -25 a +45°C / AC/DC

Il nostro generatore di corrente costante per LED di alta qualità consente un'alimentazione costante dei LED per garantire una potenza stabile e la massima efficienza energetica. Grazie alla bassa corrente di ripple, questo generatore di corrente costante per LED è silenzioso e privo di sfarfallio. È inoltre dotato di protezione contro i circuiti aperti e contro le sovratensioni, i cortocircuiti e il surriscaldamento. La corrente di uscita massima può essere impostata tramite un dip switch. Il driver è dimmerabile in continuo tramite ingresso DALI2, 1-10V o pulsante.

- Bassa rumorosità grazie alla bassa corrente di ripple
- Luce priva di sfarfallio
- Protezione a vuoto e protezione da sovratensione, corto circuito e surriscaldamento
- Dimmerabile tramite DALI2, 1-10V o pulsante

Capitolati

tipo di reattore	elettronica con sorgente di corrente a LED
tensione d'uscita	30.0 V 40.0 V
corrente d'uscita	600.00 mA 700.00 mA 750.00 mA 800.00 mA

	850.00 mA
	900.00 mA
	950.00 mA
	1050.00 mA
flusso luminoso regolabile	stadi
potenza d'uscita	24 W
	28 W
	30 W
	32 W
	34 W
	36 W
	38 W
	42 W
variazione DALI-2	si
regolazione 1-10 V	si
regolazione con push-button	si
classe di protezione	II
lunghezza	144.0 mm
larghezza	80.0 mm
altezza	32.0 mm
peso netto	0.206 kg