



Driver a ponte LED

42 W, 500 mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI

Driver a ponte LED DALI dimmerabile con una potenza di 42 Watt a una corrente costante di 500 mA, inclusa interfaccia radio per il modulo RF, a scelta con Zigbee o Casambi. I LED devono essere collegati in serie.

DATI TECNICI

Articolo	1006459
Codice IP	IP20
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500-1050 mA
Wattaggio	48 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	23
Numero di apparecchi a LS C16A	23
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Colore	bianco
Lunghezza	12.3 cm
Larghezza	7.9 cm
Altezza	3 cm
Profondità	0 cm
Peso netto	0.283 kg
Peso lordo	0.298 kg

Accessori

1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color