

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0030840

**SYLVANIA**



Compact and elegant design  
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps  
Instant light at the flick of a switch  
Uniform light distribution  
Good colour rendering (CRI 80)  
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas  
Lower maintenance costs  
12,000 hours average rated life

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0030840

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Lampenform	Pear-shape
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741272
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Stromstärke (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	107
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.204

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Artikelnummer 0030840

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288308401
Einzelverpackung Länge (cm)	26.4
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN 14 (außen)	15410288308408
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.4
Außenverpackung Breite (cm)	27.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.2

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures