



WH23250809Q

kallysto AP komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W Braun

Technische Eigenschaften

Erfassung

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungswinkel horizontal | 90 - 180 ° |

Einstellungen

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Minimale Einschaltdauer | 0.20 s |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
| Ausschaltverzögerungszeit | 0 s |

Beleuchtung

| | |
|--------------|-------------|
| Schaltswelle | 5 - 1000 lx |
|--------------|-------------|

Einstellungen

| | |
|---------------------------|-----|
| Einschaltverzögerungszeit | 0 s |
|---------------------------|-----|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------|
| Breite | 88 mm |
| Montagehöhe | 1.10 - 1.10 m |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Farbe | Braun |
| Werkstoff | Polycarbonat (PC) |
| Glanzgrad | Matt |

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|----------------|
| Steuerstrom | 1.30 - 1.30 mA |
|-------------|----------------|

Reichweite

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|