



# DELTAWING 1500 4K

Artikelnummer 0042932

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Produktname                     | DELTAWING 1500 4K                              |
| Technologie                     | LED                                            |
| Sockel                          | N/A                                            |
| Gehäuse                         | PC Polycarbonate, Steel                        |
| Montage                         | Ceiling surface mounting, Wall surface mounted |
| Built in presence detector      | NONE                                           |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Education, Logistics & Industry, Office        |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+40°C                                  |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                            |
| ETIM Klasse                     | EC002892                                       |
| E-Nummer FI                     | 4279331                                        |
| Garantie                        | 5 Jahre                                        |

## Optische Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Leuchtenlichtstrom (lm)    | 7400          |
| Systemeffizienz (lm/W)     | 135           |
| Farbtemperatur (K)         | 4000          |
| Lichtfarbe                 | Neutral White |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | 80            |
| Farbkonsistenz (SDCM)      | SDCM3         |
| Ausstrahlungswinkel (°)    | 120           |
| Distributionstyp           | Symmetric     |
| Photobiological Risk Group | RG0           |

## Elektrische Daten

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme gesamt (W)                             | 55                          |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)                 | 220.0                       |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)                 | 240.0                       |
| Leistungsfaktor der Lampe                                | 0.9                         |
| THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)                | 20                          |
| Elektrische Schutzklasse                                 | Class I                     |
| Betriebsgerätetyp                                        | LED driver constant current |
| Dimmbar                                                  | No                          |
| Dimming method                                           | N/A                         |
| Stromstärke (mA)                                         | 350                         |
| Einschaltstrom (A)                                       | 35                          |
| Dauer Einschaltstrom (µs)                                | 250                         |
| Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source | D                           |
| Nennfrequenz (Hz)                                        | 50/60Hz                     |
| Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung                 | 34                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung                 | 54                          |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung                 | 32                          |
| Connectable conductor cross section - Max (mm²)          | 1.5                         |

## Lifetime data

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lebensdauer - L70B50 | 100000 |
| Lebensdauer - L80B20 | 80000  |

# DELTAWING 1500 4K

Artikelnummer 0042932

**SYLVANIA**

## Physikalische Daten

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe              | RAL 9003 - Signal white |
| IP Schutzart              | IP44                    |
| IK Schutzart              | IK06                    |
| Diffusor                  | Diffuse                 |
| Diffusormaterial          | PC Polycarbonate        |
| Länge (mm)                | 1440                    |
| Breite (mm)               | 160                     |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 60                      |
| Gewicht (kg)              | 2.625                   |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288429328  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 149.6          |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 16.5           |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 6.6            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288429325 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 4              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 151.0          |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 34.5           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 15.2           |

## Safety data

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Glühdrahttest (°C)               | 850    |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-40 |