





## NUMINOS® L CL

**PHASE, plafonnier, 3000 K, 20 Watt, Variateur en fin de phase, 36°, noir mat**

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2400 lm et une efficacité impressionnante de 120 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Réf.                                     | 1004323                   |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                         |
| Code IP                                  | IP20                      |
| Montage                                  | En saillie                |
| Détails de montage                       | Plafond                   |
| Variable                                 | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu            | 78                        |
| Tension nominale primaire                | 220-240AC50/60 Hz         |
| Courant / tension secondaire             | 500                       |
| Classe de protection                     | I                         |
| Puissance en watts                       | 20 W                      |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale            | 45 °C                     |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 78                        |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 78                        |
| Hauteur du courant d'appel               | 10 A                      |
| Durée du courant d'appel                 | 50 µs                     |
| Lumen                                    | 2400 lm                   |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin               |
| Angle de rayonnement                     | 36 °                      |
| Coloris                                  | noir mat                  |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| IRC                                  | 90             |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 21.3 cm        |
| Diamètre                             | 10 cm          |
| Poids net                            | 1.018 kg       |
| Poids brut                           | 1.299 kg       |
| Page du BIG WHITE                    | 187            |