


## Boîte pare-feu pour parois creuses Maxi



## Quickbox® Maxi HWD 90 3x2

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Homologation AEA1 26831
- Homologation AEA1 26846
- Pour une épaisseur de panneau de > 10 à 40 mm
- Couvercle enfichable approprié pour l'Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.1
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm
- Les tuyaux doivent impérativement être fermés des deux côtés par des bouchons d'étanchéité !



|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>         | <b>9499-77.06</b> |
| E-No:                           | 372632909         |
| EAN:                            | 7611614276823     |
| Matériaux                       | PC-ABS            |
| Longueur                        | 205 mm            |
| Largeur                         | 145 mm            |
| Profondeur                      | 73.5 mm           |
| Ø du trou fraisé                | 83 mm             |
| Combinaison                     | 3x2               |
| Entrées pour gaines jusqu'à M25 | 4                 |
| Envoi                           | 5                 |

Les boîtes pour parois creuses Maxi HWD 90 conçue pour les parois pare-feu EI30-EI90 assurent une installation électrique certifiée et conforme aux normes de protection incendie. La technologie intelligente AFS réagit immédiatement au feu et à la chaleur et ferme automatiquement l'ouverture d'installation. Ainsi, la classe de résistance au feu de la paroi est maintenue et le chemin d'évacuation est sécurisé. L'utilisation dans toutes les parois de pare-feu et la durée de résistance au feu allant jusqu'à 90 minutes assurent une flexibilité maximale, même en cas de changement de planification. Dans le même temps, la technique ASF maintient également la fonction insonorisante de la paroi.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Pour les parois de protection incendie EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Préservation de la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Installation ultérieure également possible
- Utilisable comme boîte de dérivation avec couvercle coupe-feu
- Ne doit pas être utilisé à l'intérieur de parois encapsulées

Ne convient pas aux modèles suivants :  
Prestige de Feller Edizio Due

