

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Deckenleuchte SLIM 22 PIR 3000-4000K 10-15W

Art-Nr 174922
EAN Code 7618403120671
ELDAS®-Nr 941 300 183
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie SLIM

Beschreibung

LED Deckenleuchte "SLIM 22 PIR" weiss mit PIR-Sensor, mit Backlight, Power Switch 10/15W - 1100/1500lm, CCT switch 3000K/4000K, IP-Schutzart: IP20, 230V, CRI>85, Masse DxH: 220x25mm, IK08

Die ideale Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Flure oder den Eingangsbereich. Das homogene und flickerfreie Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Die Farbtemperatur ist von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar. Die Leistung ist von 10W auf 15W ebenso umschaltbar. Die «SLIM 22» ist mit einem PIR-Sensor zur Bewegungserkennung ausgestattet. Die Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung lassen sich einfach mittels DIP-Schalter individuell einstellen.

- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar
- Leistung von 10W auf 15W umschaltbar
- Mit einem PIR-Sensor ausgestattet

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte
Zusatzfunktion	Sensor
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Spannungsart	AC

Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	15.0 W
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Geeignet für Lampenleistung	10 W 15 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	1100 lm 1500 lm
Leuchtenlichtausbeute	110.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	160.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥85
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Ohne Dimmfunktion	ja
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IP), deckenseitig	IP20
Schlagfestigkeit	IK08
Leuchtmittel	inklusive

Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Schaltzyklen	100000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	220 mm
Länge	220.0 mm
Breite	220.0 mm
Höhe	25.0 mm
Nettogewicht	0.375 kg
Garantie	5 Jahre