

AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e I

**Filet de raccordement métrique****Genre d'approbation Progress GFK EX**

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie

Réf. d'article :	EX1540.40.270
E-No:	121761808
EAN:	7611614176383
Matériaux	Polyamide renforcé de fibres de verre
Propriétés	sans halogène
Joint	TPE / NBR
Temp. d'utilisation	-20°C / +85°C
Indice de protection	IP66 / IP68
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	M40x1.5
Plage de serrage min.	25.5 mm
Plage de serrage max.	27.0 mm
Ouverture de clé	50 mm
Dimension (H)	40 mm
Longueur du filetage (L)	15 mm
Indication	3
Envoi	10

3 = Matériau joint NBR