


## Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



I3 / F2



### Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Noir

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article :            | 0236.202.012                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-No:                       | 125191200                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN:                        | 7611614090832                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériaux                   | Polyamide PA 12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe de feu               | V2 (UL 94)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Propriétés                  | Haute résistance aux flexions alternées, bonnes caractéristiques isolantes, étanche à l'eau et à l'air, résistant à l'huile, résistant à l'essence, généralement résistant aux acides et aux solvants, sans silicone, sans cadmium, sans halogène, auto-extingu |
| Application                 | Machines et installations, automobile, utilisation extérieure dans l'industrie ferroviaire, construction navale, automation, installations électriques                                                                                                          |
| Indice de protection        | IP68 / IP69                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temp. d'utilisation         | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diamètre extérieur          | 15.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Diamètre intérieur          | 12.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rayon de courbure statique  | 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rayon de courbure dynamique | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Envoi                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Disponible sur demande

- Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 12 en orange pour les véhicules électriques