




## KADUX

**encastré de plafond, intérieur, simple, 4000K, DALI 2, Touch, 30°, blanc**

Découvrez une puissance lumineuse et une efficacité supérieures pour les magasins et la vente au détail : KADUX est notre plafonnier encastré à suspension à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules, en blanc ou en noir et en différentes températures de couleur (3000 - K/4000 K). Grâce à la boîte de raccordement rapide dans un boîtier en acier fermé, la lampe est facile à installer et aussi robuste que durable.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                     | 1008569            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                  |
| Code IP                                  | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02              |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule          |
| Montage                                  | Encastrément       |
| Détails de montage                       | Plafond            |
| Variable                                 | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch        |
| Nombre de câblages en continu            | 40                 |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA             |
| Classe de protection                     | II                 |
| Puissance en watts                       | 27 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C             |
| Température ambiante maximale            | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 52                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 52                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 7.9 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 176 µs             |
| Lumen                                    | 3350 lm            |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin        |

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1411564                   | A<br>T<br>G  |
|                           |                                                                                               |
| Angle de rayonnement      | 30 °                                                                                          |
| Coloris                   | blanc/noir                                                                                    |
| IRC                       | 90                                                                                            |
| Binning                   | 6 SDCM                                                                                        |
| Durée de vie              | 50000 h                                                                                       |
| Risk Group                | 1                                                                                             |
| Longueur                  | 19.5 cm                                                                                       |
| Largeur                   | 19.5 cm                                                                                       |
| Hauteur                   | 12.5 cm                                                                                       |
| Poids net                 | 1.48 kg                                                                                       |
| Poids brut                | 1.92 kg                                                                                       |
| Forme de découpe          | carré                                                                                         |
| Longueur d'encastrement   | 17 cm                                                                                         |
| Largeur d'encastrement    | 17 cm                                                                                         |
| Profondeur d'encastrement | 12.5 cm                                                                                       |
| Page du BIG WHITE         | 18                                                                                            |