



WH36186205A

robusto S0/2p/à clé/0-1-0-1/sans cylindre + face IP55 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 380 - 400 V |
| Tension nominale | 400 V       |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur                           | 85.2 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 27 mm      |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

##### Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|