

ARTIKEL NR. 3670-399160

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver Ø490mm 36W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlußklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

NACHFOLGE ARTIKEL 3670-499160
VORGÄNGER ARTIKEL 3670-1FW160 3670-2FW160

GEWICHT IN KG 1.47
VERBRAUCH (KWH/1000H) 36
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN max.3500
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT C16=16
LUMEN PRO WATT 97
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT 36

ABMESSUNGEN

Höhe: 115mm
Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
DIMMBAR nicht dimmbar
IP-SCHUTZART IP44
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C
LICHTFARBE warmweiß
EINGANGSSPANNUNG 220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
NETZTEIL Intern
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
MATERIAL DER ABDECKUNG PMMA
GARANTIE 5 Jahre
WERKSTOFF DES GEHÄUSES Stahl
L/B WERT L80/B10
NOTSTROMTAUGLICH Nein
SORTIMENT Proline
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700
IK SCHUTZGRAD IK07
POWER-FACTOR 0,96
SCHALTZYKLEN > 100.000