




TRAIL-LITE® 60

Alimentation LED, 12,6W

La nouvelle génération d'encastres pour sols et murs TRAIL LITE 60 fonctionne sur 24 V DC et offre une solution optimale pour l'éclairage de guidage décoratif des terrasses. Grâce à sa construction robuste et son indice de protection IP68, ce luminaire est parfaitement protégé contre la poussière et les immersions temporaires - et donc idéalement adapté à l'extérieur. Le boîtier rond de cet encastré en aluminium est équipé d'une LED durable à haute efficacité énergétique. Le raccordement électrique s'effectue à l'aide d'un adaptateur secteur 24 V (vendu séparément).



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008843
Code IP	IP44/IP67
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	II
Classe de protection	II
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	8
Nombre de luminaires sur LS C16A	14
Hauteur du courant d'appel	100 A
Durée du courant d'appel	270 µs
Coloris	noir
Durée de vie	30000 h
Longueur	12.45 cm
Largeur	4.66 cm
Hauteur	3 cm
Poids net	0.5 kg
Poids brut	0.6 kg
Page du BIG WHITE	985