

# OTO-UP FTTH, Unterputz Montage, einseitig vorkonfektioniert



## OTO UP-Kit FTTH-Kabelabrollbox 60m, B2ca, spleissfertig vorkonfektioniert

· 4x Fasern, 4x LC/APC

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                               | <b>8670.600B</b>                                              |
| E-Nr.:                                            | 866701263                                                     |
| EAN:                                              | 7611614496825                                                 |
| Länge x Breite x Höhe                             | 86 x 86 mm                                                    |
| Installationsart                                  | Unterputz                                                     |
| Schutzart                                         | IP20                                                          |
| Halogenfrei                                       | Ja                                                            |
| Schlaufenlänge (Spleisskassette)                  | 60 cm je Faser                                                |
| Biegeradius (Spleisskassette)                     | 25 mm                                                         |
| Spleisschutz-Halter                               | Ja                                                            |
| Temperaturbereich Lagerung                        | -10 °C - +60 °C                                               |
| Temperaturbereich Installation                    | -10 °C - +60 °C                                               |
| Temperaturbereich in Benutzung                    | -20° C - + 60° C                                              |
| Kupplung   LC/APC Duplex                          | Mit Flansch, SC Simplex Footprint                             |
| Kupplung   Anzahl                                 | 2                                                             |
| Kupplung   Hülse Material                         | Keramik, geschlitz                                            |
| Kupplung   Gehäuse Material                       | Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig                          |
| Kupplung   Laser und Staubschutz                  | Integrierte Schutzklappe                                      |
| Kupplung   Einfügedämpfung                        | ≤ 0.20                                                        |
| Kupplung   Steckzyklen                            | 1000                                                          |
| Glasfaserleitung   Faser Klasse                   | Single Mode OS2 (G.657.A2)                                    |
| Glasfaserleitung   LC/APC-DX Steckverbinder       | 2x                                                            |
| Glasfaserleitung   Faser Type                     | Single Mode Optical Fibre                                     |
| Glasfaserleitung   Faser Farbcodierung            | 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau                         |
| Glasfaserleitung   Verseilungselement             | Aramid Garn                                                   |
| Glasfaserleitung   Material                       | LSZH, IEC 60793-1/-2                                          |
| Glasfaserleitung   BauPVo                         | B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016                           |
| Glasfaserleitung   Mantel Stärke                  | 0.40 mm                                                       |
| Glasfaserleitung   Kabel Ø                        | 2,4 mm +/- 0,25 mm                                            |
| Glasfaserleitung   Kabel Beschriftung             | Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca |
| Glasfaserleitung   Minimaler Biegeradius          | 10 mm (Installation), 10 mm (Permanent)                       |
| Glasfaserleitung   Zugkraft                       | 500 N (installation), 400 N (permanent)                       |
| Glasfaserleitung   Druckfestigkeit                | 500 N / 10 cm                                                 |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Lagerung     | -20 °C - +70 °C                                               |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich Installation | -5°C - +50° C                                                 |
| Glasfaserleitung   Temperaturbereich in Benutzung | -10 °C - +60 °C                                               |
| Faserzahl                                         | 4                                                             |
| Kabellänge                                        | 60 m                                                          |
| Brandschutz Klassifizierung                       | B2ca                                                          |
| Versand                                           | 1                                                             |

Die OTO Dose bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7-8 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung.