

N. ELDAS®



spot da incasso a LED DISC 230 Ø68 nichel spazz. 4000K 700lm 36°

Voce n 176273
Codice EAN 7618403131646
N. ELDAS® 941 400 633
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti DISC 230

Descrizione

spot da incasso a LED "DISC 230" nichel spazzol. / reattore integrato / 7W / 230V / temp. del colore: 4000K / 700lm / resa cromatica: CRI>92 / 36° angolo del fascio / 30° orientabile/ a taglio di fase in discesa dimmerabile / foro: 68-72mm / min. 70% di flusso lumì. dopo 30'000h da Ta -20° a +45°C

Faretto LED da incasso compatto e orientabile con alimentatore integrato e dimmerabile. Grazie alla nuova tecnologia, non sono più necessari tunnel di trasformazione per gli alloggiamenti a incasso. DISC 230 è adatto per sostituire le lampade alogene ad alta tensione e per l'uso in immobili sensibili al prezzo. Grazie alle molle di tensione corte, è ideale per l'uso in scatole da incasso strette. È adatto anche per l'installazione in materiali infiammabili. Grazie all'alimentatore di alta qualità, è possibile una dimmerazione continua e priva di sfarfallio, grazie alla funzione trailing edge e trailing edge cut-off. Questo faretto ha un grado di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni offre più di una semplice sicurezza: è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Alimentatore integrato
- Ideale per la sostituzione di lampade alogene ad alta tensione e oggetti sensibili al prezzo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso strette per calcestruzzo
- Installazione semplice e tenuta sicura sul soffitto
- Dimmerazione infinita e senza sfarfallio
- Tipo di protezione IP44 sul lato ambiente

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

funzione supplementare	molle di tensione corte
tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	7.0 W
temperatura di colore	4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
flusso luminoso	700 lm
angolo del fascio	36.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	CRI ≥92
regolazione tramite taglio di fase discendente	si
regolabilità	orientabile
zona di oscillazione	30.00 Gradi
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
numero max. di lampade per disgiuntore C10	147
numero max. di lampade per disgiuntore B16	141
numero max. di lampade per disgiuntore C16	236
colore	nichel
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm 72 mm
lunghezza	80.0 mm
larghezza	80.0 mm
altezza	78.0 mm



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch

peso netto

0.22 kg
