




ORDI II

**WL, SENSOR, lampada da parete, angolare,
2200/3000 K, IP54, bianco**

La lampada da parete ORDI II è un ampliamento della gamma di successo ORDI e stabilisce nuovi standard in fatto di design e tecnologia. Con un design ottimizzato, offre specifiche tecniche migliorate come la classe di protezione IP65, il rivestimento resistente all'aria marina e la robusta classificazione IK07. Queste proprietà rendono la lampada ideale per l'uso all'aperto, anche in condizioni estreme come pioggia, vento o aria salata. Grazie all'interruttore CCT è possibile impostare in modo flessibile la giusta temperatura del colore. Il valore di 2.200 K è meno attraente per gli insetti grazie alla sua minore componente blu, mentre il valore di 3.000 K è adatto a un'illuminazione funzionale. L'apparecchio ha una durata impressionante di 50.000 ore ed è disponibile nei colori bianco e nero. Dotata di un sensore di movimento, la lampada da parete ORDI II dispone di un controllo automatico per una maggiore sicurezza e comodità. La funzionalità primaria/secondaria integrata consente di collegare più apparecchi tra loro tramite cablaggio passante, permettendo a un apparecchio di controllare e sincronizzare gli altri.



DATI TECNICI

Articolo	1008724
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 07
Resistenza all'urto	2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Numero di cablaggi	10
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	240 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	210
Numero di apparecchi a LS C16A	210
Livello di corrente di spunto	12.8 A
Durata della corrente di spunto	260 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	750 / 900 lm
Temperatura colore	2200/3000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

2261486	
---------	---

Durata	50000 h
Larghezza	18 cm
Altezza	16.2 cm
Profondità	11.8 cm
Peso netto	1.34 kg
Peso lordo	1.51 kg
BIG WHITE pagina	916