



rallonge type 13 + FI interr. intermédiaire de protection 5m IP55

Numéro d'article 172046
Code EAN 7618403101298
N° ELDAS® 119 359 099
Étiqueter MAX HAURI TH



Description

rallonge avec FI interrupteur intermédiaire de protection des personnes / côté 1: fiche type 13 / côté 2: prise type 13 / 3 pôles / FI courant de défaut nominal: 30mA type A sensible au courant pulsé / temps de coupure: <30 ms / tension: 230V / courant: 10A / H07RN-F3G1.5 noir / 5m (1.5+3.5m) / IP55

Ce câble de rallonge d'une longueur de 5 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés est la solution optimale pour raccorder de manière flexible et confortable des appareils électriques à l'endroit souhaité. Il dispose d'une fiche de type 13 et d'un connecteur de type 13. La fiche dispose d'un disjoncteur différentiel pour éviter les accidents électriques. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble d'extension TH une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant.

- Disjoncteur différentiel pour éviter les accidents électriques
- Résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)

Spécifications

côté 1	type 13 (T13) IP55
côté 2	type 13 (T13) IP55
indice de protection (IP)	IP55

nombre de conducteurs	3
longueur	5.00 m
couleur	noir
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques sans halogène flexible étanche température de service -25°C à +55°C
isolation	GDV
fonction supplémentaire	avec couvercle fusible interrupteur
courant	10.00 A
tension	230 Volt
conditionnement	sac
poids net	1.15 kg
type	disjoncteurs différentiels
type de courant différentiel	A
déclenchement	30mA
longueur	5000.0 mm
largeur	90.0 mm
hauteur	57.0 mm