


## Raccordo per guaina sintetico dritto



### Raccordo per guaina sintetico dritto

- Connettore rapido RQG-M
- Grigio

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.037.032</b>                                                                                                       |
| E-No:                            | 126807700                                                                                                                 |
| EAN:                             | 7611614095226                                                                                                             |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti                                                                                           |
| Guarnizione                      | TPE                                                                                                                       |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                                          |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69                                                                                                               |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                                            |
| Diametro esterno                 | 34.5 mm                                                                                                                   |
| Filetto di raccordo (G)          | M32x1.5                                                                                                                   |
| Diametro Ø I                     | 25.5 mm                                                                                                                   |
| Diametro                         | 44.0 mm                                                                                                                   |
| Misura C                         | 15.0 mm                                                                                                                   |
| Dimensione D                     | 51.0 mm                                                                                                                   |
| Grandezza chiave                 | 40 mm                                                                                                                     |
| Invio                            | 25                                                                                                                        |