

ARTICLE NO. 6674-030360

DOTLUX Borne d'éclairage à LED TERRA 55cm 6,5W 3000K



page de l'article

- Diffusion de lumière omnidirectionnelle à 360° pour un éclairage uniforme sans éblouissement (ULR=0)
- Idéal pour l'éclairage de grandes surfaces grâce à une répartition étendue de la lumière
- Grande longévité grâce à des matériaux de haute qualité
- Résistant aux intempéries grâce à la protection IP65 contre l'eau et la poussière
- Résistance aux chocs IK10 pour une résistance maximale
- Applications multiples : Idéal pour les immeubles de bureaux, les complexes résidentiels, les parcs, les centres de loisirs et les jardins
- Ancrage de fixation et boîte de dérivation en Y étanche (IP68) pour le câblage traversant inclus

CATéGORIE DE PRODUITS EC000301_Wegeleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 2,1
CONSOMMATION EN WATTS 6,5
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 320
LUMEN PAR WATT 50

Dimensions

Hauteur: 550mm
Diamètre: 100mm
Largeur: 100mm
Longueur: 100mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 360
INDICE DE PROTECTION (IP) IP65
LUMINOUS COLOR blanc
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK10
LUMEN PAR WATT 50
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOÎTIER anthracite
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 50000
Courant nominal
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 100000
AVEC AMPOULE Oui

NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	-
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Lentille focale
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	3R
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK10
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CÂBLAGE	Terminalson
TYPE DE CONNEXION	-
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	-
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941700819
DIMENSION LONGUEUR EN MM	100
DIAMÈTRE EN MM	100
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	6,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HÖHE MM	550
TENSION NOMINALE EN V	230
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	20
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	20
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
TRAITEMENT DE LA SURFACE	Revêtu par poudre
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°