

ARTICLE NO. 5169-OG0160

## DOTLUX Module LED ACplus 1,5W 160° IP67 vert chaîne de 100



page de l'article

- Module LED pour un raccordement direct à 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeurs d'installation peu importantes
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle. (Le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à une bande adhésive sans support au dos.
- Nous recommandons l'utilisation du parasurtenseur Art.5044

CATéGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 1,3  
CONSOMMATION EN WATTS 150  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 15000  
LUMEN PAR WATT 100

### Dimensions

Longueur: 190mm  
Largeur: 20mm  
Hauteur: 11mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 160  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP67  
LUMINOUS COLOR vert  
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN -  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,94  
NOMBRE DE LED/M 5  
TC TEMPÉRATURE EN °C 60  
LUMEN PAR WATT 100  
FLUX LUMINEUX LM/M 750  
CLASSE DE PROTECTION II  
TYPE DE TENSION AC  
ADHÉSIF Oui  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240 AC  
GARANTIE EN ANNéES 3  
L80/B10 25000  
GRADATION SANS GRADATEUR Non  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240 AC  
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 pas nécessaire  
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 25000

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 50000                             |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | 1                                 |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| MODÈLE                                                                | -                                 |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN VARIATEUR                                                 | Non                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT                                         | Non                               |
| AVEC EMBOUT DE FERMETURE                                              | Non                               |
| AVEC éLÉMENT DE PROTECTION                                            | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 50000                             |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 13000                             |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941600789                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 150                               |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 20                                |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 11                                |
| APPAREILLAGE                                                          | Transformateur électronique       |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Convient pour câblage traversant  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| MODE DE POSE                                                          | Autre                             |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Souder                            |