

Ludspot 50 950LM 930 FASCIO MEDIO DIMMERABILE

Codice n. 0005303

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	Ludspot 50 950LM 930 FASCIO MEDIO DIMMERABILE
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Altro
Rilevatore di presenza integrato	NO
Ambiente	Interni
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	950
Efficienza apparecchio lm/W	80
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Codice colore	930
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	28
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 10
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	25
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	Tensione di rete: taglio di fase ascendente/discendente
Livello minimo di dimmerazione (%)	10
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	5
Durata picco di corrente (µs)	100
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Medio (21% - 40%)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	40
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	52
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	64
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	80
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	42

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50 | 100000

Ludspot 50 950LM 930 FASCIO MEDIO DIMMERABILE

Codice n. 0005303

SYLVANIA

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Classificazione IK	IK03
Finitura del diffusore	Altro
Materiale del diffusore	Nessuno
Finitura del riflettore	Non applicabile
Altezza nominale prodotto (mm)	73
Diametro prodotto (mm)	50
Peso (Kg)	0.31

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288053035
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	15.0
Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	6.0
DUN14_2	15410288053032
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	31.5
Packaging outer width (cm)	20.5
Profondità imballo esterno (cm)	32.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40