


Raccordi d'estensione ottone sicurezza aumentata Ex e II



Accessori

Tipo di ammissione: Erweiterung MS EX

- Filetto esterno metrico
- Filetto interno metrico
- Con O-ring

Numero Ordine:	EX3600.17.20
E-No:	126374516
EAN:	7611614174891
Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP66 / IP68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto esterno	M16x1.5
Filetto interno	M20x1.5
Nota complementare	-
Grandezza chiave	24 mm
Misura (H)	10 mm
Misura L	5 mm
Avvertenza	-
Invio	50

1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)

2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!