



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, blanc, LED, 4000K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 450 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003689
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	25.41 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	2450 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791825	
--------	---

Accessoires

1006148	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc
1006149	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir
1004062	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1004795	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent
1004796	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III
1006460	Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004794	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent
1006150	Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006147	Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir
1004070	Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W
1004797	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir
1004065	Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	9.5 cm
Diamètre	16 cm
Poids net	0.54 kg
Poids brut	0.68 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10.5 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Page du BIG WHITE	87