

Premistoppa Progress® CEM ottone con molla di protezione antipiega



Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di ammissione: Progress MS EMV FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1080.25.52.190
E-No:	121782618
EAN:	7611614195766
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-40°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
Caratteristiche	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Filetto di raccordo (G)	M25x1.5
Area di serraggio minima	16.0 mm
Area di serraggio massima	19.0 mm
Grandezza chiave	30 mm
Misura (H)	104 mm
Lunghezza del filetto (L)	7 mm
Invio	10

1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo lungo