


NUMINOS® GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, IP20, rund, schwarz

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010047
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Leiste und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	5.7 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg

Lichtquelle

2093745	
---------	---

Zubehör

1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1010126	NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1010125	NUMINOS® XS , Reflektor, gold
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent

Bruttogewicht	0.21 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm