

Sistemi di compartimentazione DS 90 / 120 mm e DS 90 / 74 mm



PROTEZIONE ANTINCENDIO



Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 120 mm

- Per soffitti antincendio EI30 - EI90
- Montaggio rapido senza mastice
- Montaggio dal lato superiore del soffitto
- Per chiusura a tenuta di fumo

Numero Ordine:	9459-06
E-No:	121819048
EAN:	4013456544703
Ø dell'apertura di incasso	150 mm
Spessore del soffitto	150 - 300 mm
Avvertenza	riempimento completo (Ø interno 74 mm)
Omologazione DIBt	Z-19.53-2188
Omologazione ETA	ETA-14/0159
Tubi in PVC-, PE- e PP-fino a	M50

I sistemi di compartimentazione KAISER DS 90 / 120 mm e 90 / 74 mm garantiscono la conservazione della classe di resistenza al fuoco di soffitti antincendio EI30-EI90. Scatola d'incasso HaloX® (Calcestruzzo gettato sul cantiere) Al fine di prevenire efficacemente la trasmissione del fuoco e dei gas di combustione quando i cavi e i tubi dell'impianto elettrico passano attraverso i soffitti in calcestruzzo o in calcestruzzo poroso, questi devono essere sigillati secondo la medesima classe di resistenza al fuoco del soffitto. Questo viene garantito in modo semplice, rapido e sicuro dai sistemi di di compartimentazione per soffitti DS 90.

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Compartimentazione per soffitti
- Otturazione autonoma senza stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Anche per introduzioni di cavi e tubi
- Montaggio facile e rapido dal lato alto del soffitto

senza
alogeniAutorizzazione DIBt
Omologazione generaleAutorizzazione ETA
su scala europea