



REU510X



Lot de maintenance module vidéo 2fils one

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Couleur	Noir
Matière	Métal Plastique

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	103 x 85 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	36 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Équipement

Méthode de construction modulaire	Non
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----