

Compartimentazione per scatole sistema DS 90/120 mm



PROTEZIONE ANTINCENDIO



Compartimentazione per scatole sistema DS 90/120 mm

- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Fissaggio mediante bulloni per stecca FX4
- Guarnizione integrata
- Sigilla lo spazio dal lato del fumo (tenuta al fumo freddo)
- Inalterabilità a lungo termine del materiale

Numero Ordine:	9459-04
E-No:	121819018
EAN:	4013456537156
Foro Ø	120 mm
Spessore minimo della parete	100 mm
Avvertenza	riempimento completo (Ø interno 74 mm)
Omologazione DIBt	Z-19.53-2188
Omologazione ETA	ETA-14/0159
Per barriere antirumore fino a	72 dB
Invio	4

Il nuovo sistema di compartimentazione DS 90 / 120 mm offre un altro più ampio campo d'applicazioni per quanto riguarda la protezione antincendio a livello dell'edilizia. Il diametro più grande permette l'introduzione di una quantità più grande di cavi e tubi d'installazione anziché dei diametri più grandi. E' anche possibile introdurre dei tubi e dei cavi attraverso la stessa compartimentazione. La comprovata occupazione totale, come per il DS 90 / 74 mm, permette anche l'utilizzo del sistema in tutte le aree di servizio dell'edificio. Dato che non si utilizzino altri materiali, è possibile eseguire dei complementi senza distruggere il completo. Il fissaggio mediante bulloni per stecca permette un montaggio facile e sicuro.

- Compartimentazione antincendio sicura, visibile e certificata
- Compartimentazione di passaggio di muri
- Sigillatura autonoma di giunte e gheroni senza necessità di stuccare
- Installazione successiva senza danni
- Anche per introduzioni di cavi e tubi

senza
alogeni

Autorizzazione DIBt
Omologazione generale

Autorizzazione ETA
su scala europea

