


## Tubo flessibile di protezione sintetico scanalato

### Controdado di bloccaggio sintetico separabile per ROHRflex®-Duo

- Controdado di bloccaggio separabile per guaina di protezione cavi ROHRflex®-Duo
- Nero



UK  
CA

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>0318.000.063</b>                                                                                     |
| E-No:                            | 126365910                                                                                               |
| EAN:                             | 7611614277769                                                                                           |
| Materiale                        | Poliammide PA 6                                                                                         |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94                                                                                        |
| Caratteristiche                  | Controdado ribaltabile e richiudibile sull'asse con blocco di sicurezza contro le aperture involontarie |
| Applicazioni                     | Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici              |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C                                                                                          |
| Filetto di raccordo (G)          | M63x1.5                                                                                                 |
| Misura C                         | 12 mm                                                                                                   |
| Grandezza chiave                 | 71 mm                                                                                                   |
| Invio                            | 5                                                                                                       |