

Artikel mit ELDAS®-Nr



Kabelrolle IP55 3x Typ 13 33m schwarz

Art-Nr 166306
EAN Code 7618403064692
ELDAS®-Nr 985 100 015
Marke MAX HAURI REEL



Beschreibung

Kabelrolle IP55 schwarz / 230V/10A / Thermoschutz, Feststellbremse / Steckdosen: 3x Typ 13 / Zuleitung: H07RN-F3G1.5, 33m, schwarz, mit Stecker: Typ 13

Diese REEL Kabelrolle versorgt bis zu drei Geräte mit Strom. Die Schutzart IP55 umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) wie auch den Schutz gegen Strahlwasser (IPX5). Dies wird bei eingestecktem IP55-Stecker wie auch bei geschlossenem Klappdeckel gewährleistet. Selbst nach Jahren der Exposition im Freien wird das Kabel nicht spröde, da es gegen UV-Strahlen, Öl sowie auch Säuren resistent ist. Die grosszügig dimensionierte Kabellänge überzeugt bei der Überbrückung längerer Distanzen oder variierendem Einsatzort. Das Sicherheitszeichen S+ garantiert eine hohe Sicherheit. Mit der Feststellbremse kann die Trommel blockiert werden, damit das Kabel auch unter Zug nicht unbeabsichtigt weiter ausrollt. Der Metallrahmen mit ergonomischem Handgriff sorgt für einen stabilen Stand. Zum Schutz vor Überhitzung ist ein Thermoschutz in die Kabelrolle integriert.

- Garantierter Schutz gegen Staub, Berührungen und Strahlwasser (IP55)
- Resistentes Kabel gegen UV-Strahlen, Öl und Säuren
- Grosszügig dimensioniertes Zuleitungskabel
- Integrierte Feststellbremse zur Blockade der Drehung
- Stabiler Stand und ergonomischer Handgriff
- Hohe Sicherheit

Spezifikationen

Kabellänge	33.0 m
Steckertyp	Typ 13 (T13) IP55

Steckdosentyp	Typ 13 (T13) IP55
Anzahl Steckplätze	3
Zusatzfunktion	Thermoschutz
Schutzart (IP)	IP55
Schlagfestigkeit	IK07
Farbe	schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Strom	10.00 A
Spannung	230 Volt
Leistung	2300.00 W
Leistung aufgerollt	1000 W
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Kabeleigenschaft	guter mechanischer Schutz zur Verwendung in trockenen Räumen zur Verwendung in Feuchträumen zur Verwendung im Freien UV-beständig Ozon-beständig Öl-beständig teilweise chemisch-beständig flexibel wasserdicht Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
Querschnitt	1.50 mm ²
Trommeldurchmesser	270 mm
Länge	265.0 mm
Breite	195.0 mm
Höhe	345.0 mm
Nettogewicht	6.244 kg
Sicherheitszeichen S+ geprüft	ja