



WH36593300A\_1

### robusto ENC prise T15 IP55 A blanc de sécurité

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur               | Blanc de sécurité |
| Code RAL              | 9003              |
| Finition              | Mat               |
| Matière               | Thermoplastique   |
| Traitement de surface | Non traité        |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 86 mm |
| Largeur                              | 86 mm |
| Profondeur                           | 66 mm |
| Nombre d'unités                      | 1     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 39 mm |
| Profondeur de montage                | 27 mm |

##### Raccordement

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Connectivité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis      |
| Type de montage           | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 15 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Oui                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Cache, porte

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle rabattable à fermeture automatique |
|-------------------|----------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP55 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Obturateur centrale                                       |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                         |

Convient pour

robusto encastré / robuste montage en saillie

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|