

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1080.50.410
E-Nr.:	121072818
EAN:	7611614119557
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating	4X
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G)	M50x1.5
Klemmbereich min.	37.0 mm
Klemmbereich max.	41.0 mm
Schlüsselweite	55 mm
Masswert (H)	36 mm
Gewindelänge (L)	9 mm
Versand	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.