

ARTIKEL NR. 3679-1

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 3h



zur Artikelseite

- Universell montierbare Sicherheitsleuchte für Einbau und Anbaumontage
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierter Taster und Kontroll-LED für Betriebsstatusanzeige
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
- Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
- Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

WARENGRUPPE	EC001957_Sicherheitsleuchte		
NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	180
VORGÄNGERARTIKEL	3679 3679-1	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0,433	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	0,5	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	240	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		POWER-FACTOR	0,25
		AKKULAUFZEIT	3h
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Länge: 140mm		SPANNUNGSART	AC
Breite: 140mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Höhe: 62mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Durchmesser: 140mm		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Einbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941009679
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
NENNSPANNUNG IN V	230
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige